Avec nos salutations

6

Voilà ce que j'ai pour parachute "Rocket Deploy"

Installation du parachute "Rockett sécurity system"
sur le SIROCCO.

1°) Corde d'ancrage :

Percer un trou de Ø 12 mm de part et d'autre du train d'atterrissage, dans l'axe de la coque.
Passer la corde de nylon autour du train principal (par l'extérieur), puis faire un noeud plat (avec 1 demi-clef de sécurité sur chaque brin) à l'intérieur de la coque, en veillant à ne coincer ni la bielle de profondeur, ni 1 cable, etc... .
Faire descendre une cordelette par le trou situé sous la quille, à l'avant du pylone (en dessous du mat avant).
Y accrocher la corde de nylon, et hisser le tout à travers le trou sous la quille.
Fourrer la corde de nylon à l'endroit du passage à travers la coque (train) et le pylone, avec de la toile adhésive.

2°) Parachute :

Monter l'aile, et installer le parachute sur le long des mats (côté gauche), ouverture vers la gauche. Fixer le velcro d'ancrage avant (noir) sur le mat avant.
Lacer les sandows de fixation autour des mats, et autour du velcro supérieur arrière de l'aile, à travers la toile de couverture (pratiquer une fente dans cette toile à l'endroit ad hoc). S'assurer que l'envellope du parachute est fermement fixée d'avant en arrière et de bas en haut.

3°) Fusée extractrice :

Installer la fusée sur le mat arrière, juste au dessus de l'étarqueur. Percer deux trous (Ø 6) et fixer le support de fusée de façon à ce que celle-ci soit orientée à 30 ° de l'axe de l'appareil, vers la gauche et vers l'arrière.

4°) Détonnateur :

Faire un trou (Ø 8) dans le rebord du siège, coté droit, à la même hauteur que le trou inférieur de passage de jauge. Faire descendre le fil de mise à feu par le trou sous la quille (à l'avant du pylone), coté spiralé d'abord- relier l'autre côté à la fusée, en passant le long du mat avant. Faire passer le bout spiralé à travers le trou de Ø 8, puis à travers le passe-coque d'environ 25 cm. Coller le velcro du détonnateur à la colle contact, sur le coté droit du siège, à la hauteur du compensateur de profondeur. Installer le détonnateur connexions vers l'arrière. Installer le passe-coque dans le trou du siège (attention à ne pas blesser le fil).
Rouler l'excédent de fil et le scotcher sur la quille.

5°) Avant de décoller :

- Accrocher la sangle du parachute (jaune) à la corde d'ancrage avec le mousqueton ; verrouiller celui-ci (virolle).
- Installer la fusée, fixer le cable d'extraction au cable du parachute (1 maillon rapide) ; vérifier qu'en cas de déclenchement de la fusée, rien ne vient entraver l'ouverture de l'enveloppe par ce cable. Connecter la fusée au cable de mise à feu. Vérifier par 1 traction le verrouillage de la conection.
- Connecter le détonateur, et vérifier à l'aide du bouton-test, que tout est en ordre : la diode verte doit s'allumer.
- Vérifier périodement la charge de l'accu du détonateur (diode jaune = OK). Si besoin est, effectuer la charge (allumage-cigare de voiture).

Bons vols.